

	Total W	Total Flux	CCT	CRI	Efficacy	LOR
Ilio	LED 43W	2710lm	3000K	80	64lm/W	80% dimm

Dimensions (mm)
Ø 90 x H1740

Estrema sintesi geometrica, spogliata di ogni digressione formale e portata all'essenziale, Ilio manifesta la sua presenza attraverso il colore saturo, disponibile in 6 varianti.

Un cilindro monomaterico di alluminio porta all'estremità superiore un motore ottico LED da 39W che produce un'emissione indiretta diffusa di grande efficienza. Con più di 2700 lumen di flusso e un rendimento pari all'80% è in grado di assicurare l'illuminazione generale di un ambiente.

Materiale

Base: acciaio verniciato / Corpo: alluminio verniciato

Colori

Rosso rubino
Blu elettrico
Verde smeraldo
Giallo cedro
Azzurro zaffiro
Arancio ambra

With simple geometry, stripped of all formal digressions and reduced to its basics, Ilio draws attention through saturated colour, available in 6 variations.

A mono-material aluminium cylinder supports a 39W LED optical engine on the top, which produces high-efficiency diffused indirect light emissions. With a flow of more than 2700 lumen and an 80% yield, it ensures the general lighting of a room.

Materials

Base: painted steel / Body: painted aluminium

Colors

Ruby red
Electric blue
Emerald green
Cedar yellow
Sapphire blue
Amber orange

